



Guide de sélection des produits
RÉSIDENTIELS

CHOISISSEZ LA BORNE
DE NIVEAU 2 QUI VOUS
CONVIENT LE MIEUX.



FLO Maison^{MC}
X3



FLO Maison^{MC}
X6



FLO Maison^{MC}
X8

Caractéristiques

Puissance et courant maximum 12 kW @ 240V / 50 A (réglable de 6 à 50 A)	50 A	50 A	—
Puissance et courant maximum 19,2 kW @ 240V / 80 A (réglable de 6 à 80 A)	—	—	80 A
Boîtier de type 4X Thermoplastique de qualité industrielle résistant à l'eau, aux impacts et à la corrosion	✓	—	—
Boîtier de type 4X Aluminium recyclable résistant à l'eau, aux impacts et à la corrosion	—	✓	✓
Conception flexible Support de câble amovible	—	✓	✓
Installation fixe Compatible avec le câblage en cuivre et en aluminium	✓	✓	✓
NEMA 14-50 Prise Capteurs de chaleur intégrés à la prise NEMA	✓	✓	—
Installation en série de 2 chargeurs sur le même circuit	—	✓	✓
Compatible avec tous les véhicules électriques : offert avec connecteur SAEJ1772 ou SAEJ3400	✓	✓	✓
Câble de qualité supérieure : 7,62m (25 pieds)	✓	✓	✓
Application mobile FLO : Mode de verrouillage virtuel, programmation d'horaire de recharge, historique des recharges, état de la recharge en temps réel et notifications	✓	✓	✓
Garantie	✓ 3 ans	✓ 5 ans	✓ 5 ans